



TSU-C/D 290-340-400-450

Almacenamiento térmico de hielo

Engineering data

OBSERVACIÓN: No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Notas generales

1. Todas las dimensiones están en mm. Los pesos en kg.
2. El equipo debe sustentarse de forma continua sobre una superficie plana.
3. H_1 = altura instalada. Las conexiones de la batería de enfriamiento están cerradas y rellenas con gas inerte para envío y almacenamiento. Añada 130 mm para la altura de envío.
4. La carga de refrigerante indicada es la carga operativa para alimentación inferior recirculada de bomba. Para otros sistemas de alimentación, consulte a su representante de BAC.

Last update: 01/11/2024

TSU-C/D 290-340-400-450



1. Conexiones de batería; 2. Llenado ND50; 3. Rebosadero ND50; 4. Salida agua; 5. Entrada agua; 6. Vaciado ND50; 7. ICE LOGIC®.



| Modelo | Peso aproximado de envío (kg) | Peso aproximado en funcionamiento (kg) | Bomba de aire (kW) | Volumen de agua (l) | Volumen de retención (l) | Volumen de batería (l) | Carga de R717 (kg) | Conexión de entrada de agua DN (mm) | Conexión de salida de agua DN (mm) | H | H1 | L | W |
|----------|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| TSU-290C | 5600 | 25210 | 1,75 | 18700 | 492 | 878 | 379 | 150+2x80 | 150 | 2160 | 2360 | 3683 | 2982 |
| TSU-340C | 6245 | 29260 | 1,75 | 21960 | 606 | 1020 | 440 | 150+2x80 | 150 | 2160 | 2360 | 4293 | 2982 |
| TSU-400C | 7210 | 33630 | 1,75 | 25120 | 681 | 1161 | 501 | 150+2x80 | 150 | 2160 | 2360 | 4877 | 2982 |
| TSU-450C | 7900 | 37680 | 1,75 | 28470 | 757 | 1275 | 550 | 150+2x80 | 150 | 2160 | 2360 | 5486 | 2982 |