



TSU-C/D

Almacenamiento térmico de hielo

790D-1440D

Engineering data

OBSERVACIÓN: No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Notas generales

1. Todas las dimensiones están en mm. Los pesos en kg.
2. El equipo debe sustentarse de forma continua sobre una superficie plana.
3. H_1 = altura instalada. Las conexiones de la batería de enfriamiento están cerradas y rellenas con gas inerte para envío y almacenamiento. Añada 130 mm para la altura de envío.
4. La carga de refrigerante indicada es la carga operativa para alimentación inferior recirculada de bomba. Para otros sistemas de alimentación, consulte a su representante de BAC.

Last update: 01/11/2024

TSU-C/D 790D-1440D



1. Conexiones de batería; 2. Llenado ND50; 3. Rebosadero ND50; 4. Salida agua; 5. Entrada agua; 6. Vaciado ND50; 7. ICE LOGIC®.



| Modelo | Peso aproximado de envío (kg) | Peso aproximado en funcionamiento (kg) | Bomba de aire (kW) | Volumen de agua (l) | Volumen de retención (l) | Volumen de batería (l) | Carga de R717 (kg) | Conexión de entrada de agua DN (mm) | Conexión de salida de agua DN (mm) | H | H1 | L | W |
|-----------|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|------|
| TSU-790D | 13975 | 68635 | 2,5 | 51860 | 1510 | 2750 | 1187 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 7290 | 3582 |
| TSU-940D | 15680 | 79590 | 2,5 | 60570 | 1630 | 3115 | 1345 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 8509 | 3582 |
| TSU-1080D | 18150 | 91500 | 2,5 | 69650 | 1780 | 3455 | 1492 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 9703 | 3582 |
| TSU-1220D | 19800 | 103220 | 4,0 | 78360 | 1890 | 3795 | 1638 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 10922 | 3582 |
| TSU-1440D | 22370 | 119220 | 4,0 | 91230 | 2230 | 4330 | 1869 | 200+2x80 | 200 | 2415 | 2575 | 12725 | 3582 |