



TSC-C - TSC-D

Almacenamiento térmico de hielo

Engineering data

OBSERVACIÓN: No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Notas generales

1. Todas las dimensiones están en mm. Los pesos en kg.
2. El equipo debe sustentarse de forma continua sobre una superficie plana.
3. H_1 = altura instalada. Las conexiones de la batería de enfriamiento están cerradas y rellenas con gas inerte para envío y almacenamiento. Añada 130 mm para la altura de envío.
4. La carga de refrigerante indicada es la carga operativa para alimentación inferior recirculada de bomba. Para otros sistemas de alimentación, consulte a su representante de BAC.

Last update: 01/11/2024

TSC-C - TSC-D



| Modelo | Nº baterías | Datos por batería | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | | Peso aproximado de envío (kg) | Volumen de batería (l) | Carga de R717 (kg) | H | H1 | L | W |
| TSC-95C | 1 | 1065 | 297 | 128 | 1912 | 2260 | 2654 | 1055 |
| TSC-115C | 1 | 1205 | 340 | 147 | 1912 | 2260 | 3258 | 1055 |
| TSC-120C | 1 | 1315 | 368 | 159 | 1912 | 2260 | 2654 | 1350 |
| TSC-145C | 1 | 1500 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 3258 | 1350 |
| TSC-170C | 1 | 1635 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 3861 | 1350 |
| TSC-200C | 1 | 1950 | 566 | 244 | 1912 | 2260 | 4464 | 1350 |
| TSC-225C | 1 | 2135 | 651 | 281 | 1912 | 2260 | 5070 | 1350 |
| TSC-185C | 2 | 1065 | 297 | 128 | 1912 | 2260 | 2654 | 1055 |
| TSC-230C | 2 | 1205 | 340 | 147 | 1912 | 2260 | 3258 | 1055 |
| TSC-270C | 2 | 1340 | 410 | 177 | 1912 | 2260 | 3861 | 1055 |
| TSC-310C | 2 | 1590 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 4464 | 1055 |
| TSC-350C | 2 | 1725 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 5070 | 1055 |
| TSC-290C | 2 | 1500 | 453 | 196 | 1912 | 2260 | 3258 | 1350 |
| TSC-340C | 2 | 1635 | 510 | 220 | 1912 | 2260 | 3861 | 1350 |
| TSC-400C | 2 | 1950 | 566 | 244 | 1912 | 2260 | 4464 | 1350 |
| TSC-450C | 2 | 2135 | 651 | 281 | 1912 | 2260 | 5070 | 1350 |
| TSC-480C | 4 | 1365 | 380 | 164 | 1912 | 2260 | 2721 | 1350 |
| TSC-590C | 4 | 1545 | 462 | 199 | 1912 | 2260 | 3327 | 1350 |
| TSC-700C | 4 | 1680 | 519 | 224 | 1912 | 2260 | 3928 | 1350 |
| TSC-800C | 4 | 2000 | 574 | 248 | 1912 | 2260 | 4534 | 1350 |
| TSC-910C | 4 | 2180 | 660 | 285 | 1912 | 2260 | 5137 | 1350 |
| TSC-1050 C | 6 | 1680 | 520 | 225 | 1912 | 2260 | 4030 | 1350 |
| TSC-790D | 4 | 2065 | 687 | 297 | 2102 | 2448 | 3327 | 1645 |
| TSC-940D | 4 | 2315 | 779 | 336 | 2102 | 2448 | 3931 | 1645 |
| TSC-1080 D | 4 | 2720 | 864 | 373 | 2102 | 2448 | 4534 | 1645 |
| TSC-1220 D | 4 | 2950 | 950 | 410 | 2102 | 2448 | 5140 | 1645 |
| TSC-1440 D | 4 | 3310 | 1084 | 468 | 2102 | 2448 | 6045 | 1645 |