

## Condensadores refrigerantes

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las **resistencias**, un **termostato** y un **interruptor de nivel mínimo de agua** para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
VRC-0xxxA-0812E- xA	1 x 5
VRC-0xxxA-0818E- xA	1 x 8



VRC-0xxxA-1012E- xA	1 x 8
VRC-0xxxA-1018E- xA	1 x 10
VRC-0xxxA-1212E- xA	1 x 8
VRC-0xxxA-1218E- xA	1 x 12

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.