

## Torres de enfriamiento de circuito cerrado

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

#### Nº modelo Resistencias -18 °C

VXI	(kW)
VXI 9-X	1 x 1,5
VXI 18-X	1 x 1,5
VXI 27-X	1 x 2,5



VXI 36-X 1 x 3  
VXI 50-X 1 x 4  
VXI 70-X 1 x 6  
VXI-C72-X 1 x 6  
VXI 95-X 1 x 6  
VXI-C108-X 1 x 4  
VXI 144-X 2 x 4  
VXI 145-X 2 x 4  
VXI 180-X 2 x 5  
VXI 190-X 2 x 6  
VXI 215-X 2 x 6  
VXI 288-X 4 x 4  
VXI 290-X 4 x 4  
VXI 360-X 4 x 5  
VXI 430-X 4 x 6

---

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.