

## Condensadores refrigerantes

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
VCL 42 - 79	1 x 3
VCL 84-119	1 x 4
VCL 131	1 x 5
VCL 133	1 x 4



VCL 140 - 159	1 x 5
VCL 167 - 235	2 x 4
VCL 239 - 257	2 x 5
VCL 258	2 x 4
VCL 285 - 321	2 x 5

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.