

## Torres de enfriamiento de circuito cerrado

### Options and accessories

#### Conjunto de resistencia de balsa



Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica mantienen la temperatura del agua a 4 °C y suponen un método **anticongelación sencillo y económico para el agua de la balsa**. El conjunto de calentadores incluye las resistencias, un termostato y un interruptor de nivel mínimo de agua para proteger a las resistencias si el nivel del agua se reduce en exceso. Las resistencias eléctricas estándar pueden adaptarse a temperaturas ambientales de hasta -18 °C.

Nuestras resistencias eléctricas instaladas en fábrica

- ayudan al mantenimiento de su equipo durante todo el año
- incrementan la fiabilidad de su equipo

Modelo	Resistencia -18 °C (kW)
HXI 42X-K	1 x 4
HXI 43X-L	1 x 6
HXI 44X-M	1 x 6
HXI (Q)54X-0	1 x 8



HXI (Q)56X-0	2 x 6
HXI (Q)64X-0	2 x 6
HXI (Q)66X-0	2 x 8

**¿Desea proteger el agua de su balsa frente a la congelación con un conjunto de resistencia de balsa?**

Póngase en contacto con su [representante local de BAC](#) para obtener más información.