

## Tours de refroidissement à circuit fermé

### Options and accessories

#### Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

| N° de modèle | Thermoplongeur -18 °C (kW) |
|--------------|----------------------------|
| PFI 0709     | 1 x 6                      |
| PFI 0718     | 1 x 12                     |
|              |                            |



|          |        |
|----------|--------|
| PFI 0809 | 1 x 6  |
| PFI 0812 | 1 x 8  |
| PFI 0818 | 1 x 12 |
| PFI 1009 | 1 x 8  |
| PFI 1012 | 1 x 10 |
| PFI 1212 | 1 x 12 |
| PFI 1218 | 2 x 10 |

**Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?**

Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.