

Tours de refroidissement à circuit ouvert

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

| N° de modèle | Thermoplongeurs -18 °C (kW) |
|-------------------|--------------------------------|
| FXT 27 - FXT 68 | 1 x 3 |
| FXT 74 - FXT 88 | 1 x 4 |
| FXT 97 - FXT 133 | 2 x 3 |
| FXT 160 - FXT 250 | 2 x 4 |



| | |
|-------------------|-------|
| FXT 194 - FXT 266 | 2 x 6 |
| FXT 320 - FXT 500 | 2 x 6 |

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.