

Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeur -18 °C (kW)
HXI 42X-K	1 x 4
HXI 43X-L	1 x 6
HXI 44X-M	1 x 6
HXI (Q)54X-0	1 x 8



HXI (Q)56X-0	2 x 6
HXI (Q)64X-0	2 X 6
HXI (Q)66X-0	2 X 8

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?

Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.