

Previous generation products

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeur -18 °C (kW)
CXVE	1 x 4
CXVE 0806	1 x 4
CXVE 0809	1 x 6
CXVE 0812	1 x 8
CXVE 0818	1 x 12



CXVE 1012	1 x 10
CXVE 1018	1 x 14
CXVE 1212	1 x 12
CXVE 1218	1 x 16

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?
Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.