

## Torri di raffreddamento aperte

### Options and accessories

#### Kit resistenza della vasca



Le nostre resistenze, installate in fabbrica, mantengono la temperatura dell'acqua a 4 °C, agendo come **semplice ed economico dispositivo anti-gelo per la vasca dell'acqua**. Il kit resistenza include le **resistenze elettriche**, un **termostato** e un **interruttore di livello minimo** per proteggere le resistenze qualora il livello dell'acqua si riduca in modo eccessivo. Le resistenze elettriche standard possono gestire temperature ambiente fino a -18 °C.

I nostri kit resistenza installati in fabbrica

- contribuiscono alla manutenzione del sistema tutto l'anno
- incrementano l'affidabilità dell'apparecchiatura

Modello	Resistenza per -18 °C (kW)
<b>VTL-E</b>	
VTL-E 039-072	1 x 3
VTL-E 076	1 x 4
VTL-E 079	1 x 3



VTL-E 082	1 x 4
VTL-E 086-094	1 x 5
VTL-E 095	1 x 4
VTL-E 103-137	1 x 5
VTL-E 139-215	2 x 4
VTL-E 225	2 x 5
VTL-E 227	2 x 4
VTL-E 238-272	2 x 5

**Desideri proteggere dal gelo l'acqua della vasca con una resistenza elettrica?**

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).