

# Constructiedetails

## Thermische ijsopslag

### Constructiedetails

#### 1. Materiaalopties

- De tank is gemaakt van zwaar verzinkt staal voor de stalen panelen en structurele elementen van het toestel, allemaal met gelaste naden. De tank bevat hoogwaardige isolatie.
- Geïsoleerde waterdichte tankafdekkingen en externe tankpanelen met <u>Baltibond hybride coating</u>.

#### 2. Batterij

- De batterij is gemaakt van doorlopende lengte van glad oppervlaktestaal, na fabricage thermisch verzinkt. Ontworpen voor een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (glycol) of 22 bar (ammoniak) volgens PED.
- Batterijen worden geleverd met BAC's interne corrosiebescherming voor batterijen, om een optimale interne corrosiebescherming en gegarandeerde kwaliteit te verzekeren.

#### 3. Constructie

- Fabrieksgeassembleerde constructie (behalve luchtpomp).
- Luchtverdeelsysteem bestaat uit meerdere geperforeerde PVCbuizen en luchtpomp.
- IJslogica ijsdikte controller (optie): sensor op batterij voor deactivering van koelmiddelcompressor bij volledige ijsopbouw

Wil je meer weten over de constructiedetails van de TSU-C/D? Contacteer jouw lokale BAC-vertegenwoordiger.



