



Справочник по запчастям

Подшипники

Низкая цена — большая экономия

Другие преимущества подшипников BAC

Все подшипники BAC специально разработаны для использования в градирнях и испытаны в наших [научно-исследовательских лабораториях](#).

Увеличенный срок службы

- Более длительный **срок службы подшипника L_{10}** по сравнению с другими подшипниками на рынке: 80 000 часов.
- Уникальные технические характеристики для работы в **суровых условиях**, во влажной и жаркой среде.



Установка подшипника BAC обеспечит вам надежную работу:

- Гарантируется **бесперебойная работа** градирни, предотвращаются производственные потери из-за простоев.
- Предотвращаются частые замены или сервисные работы, а это значит, что вам **не придется за них дорого платить**.
- При установленном подшипнике BAC вал вентилятора, крыльчатка и другие элементы привода могут **работать надлежащим образом**, что не гарантируется при установке подшипника другого производителя.

Простой монтаж

- **Комплект подшипника BAC**, поставляемый вместе с необходимым монтажным оборудованием, обеспечивает легкий и быстрый монтаж.

1) подшипник BAC; 2) смазочный ниппель; 3) резиновое маслосъемное кольцо (в зависимости от применения); 4) гребень маслосъемного кольца; 5) болты и гайки для монтажа.



Особенности, делающие наш подшипник уникальным!



1. **Маслосъемное кольцо** с интегрированным гребнем, специально разработанное для BAC.
Оно установлено в специально обработанном профиле корпуса для обеспечения герметичности.
2. **Трехкомпонентное герметизирующее уплотнение**, включающее наружное и внутреннее маслосъемное кольцо.
3. Специальный **корпус с канавкой**, обработанный для предотвращения накопления влаги.
4. Уникальное **расположение** смазочного фитинга обеспечивает полное удаление старой загрязненной смазки снизу.
5. **Смазка**, превосходящая по свойствам большинство обычных доступных смазок.
Гарантирует **более длительный** срок службы смазки и **лучшую** сопротивляемость коррозии.

Совет по техобслуживанию!

При замене подшипников следует менять все подшипники на вале одновременно, чтобы обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики. Также рекомендуется одновременно заменять дополнительные компоненты привода для **сокращения простоев во время техобслуживания**.

После замены следует убедиться, что подшипники правильно **смазаны**, и обеспечить **защиту** всех деталей с помощью защитного мягкого герметика.

(Картриджи со смазкой и мягкий герметик можно приобрести у компании BAC)

Хотите заменить подшипники в холодильном оборудовании BAC? Свяжитесь с [местным представительством BAC](#).



Загрузки

- [BAC Rodamientos de Torres de Refrigeración](#)
- [The SERVICE EXPERT for BAC Equipment](#)